

# Leistungsverzeichnis

## sundrapé® Rollo Typ L 1412

### Anwendungsbeispiele

Vor oder in der Fensternische, oberhalb von festverglasten Fensterelementen universeller Einsatz wand- oder deckenseitig

### Behangqualitäten

siehe Sundrape Rollokollektion

### Abmessungen

minimale Breite: 500 mm  
 maximale Breite: 2500 mm  
 maximale Höhe: 4000 mm  
 abhängig von der gewählten Behangqualität

### Kassette

Stranggepresstes Aluminiumprofil  
 AlMgSi0,5 F22, zweiteilig  
 Abmessungen 73x77 mm

### Rollowelle

Stranggepresstes Aluminiumrohr mit spezieller Innenprofilierung aus AlMgSi0,5 F22  
 Durchmesser 42 mm

### Seitenzugantrieb

Kugelkettenbedienung  
 kraftreduzierte Bedienung durch Planetengetriebe  
 integrierte Abrollsicherung  
 verdrehsicher eingeschoben in die Rollowelle  
 Stopperscheiben für Endlagenpositionierung  
 Behanggewicht maximal 3,5 kg

### Spanndrahtführung

Sicherung des Behanges gegen Pendeln  
 Spanndraht kunststoffummantelt in Farbe der Seitenteile  
 Spannbock mit verdeckter Seilklemme für wand- und nischenseitige Befestigung

### Unterleiste

Stranggepresstes Aluminiumprofil  
 AlMgSi0,5 F22  
 Abmessungen 12 x 28 mm  
 Eingeschobener Flachkeder

### Montage

Schraubbare Clipträger aus Aluminium für Wand- und Deckenmontage  
 Rollo einclipbar

### Bedienung

Stufenlose Bedienung durch Zug an der Kugelkette  
 Kunststoff-Kugelkette mit Kugelabstand 6 mm, alternativ Edelstahlkette oder Kunststoff-Kugelkette mit 12 mm Kugelabstand

### Farben

Profile pulverbeschichtet weiß 9016 oder silber 9006  
 Seitenteile und Bedienelemente schwarz oder weiss

### Zubehör

Kettenhalter mit Schraube