

# Leistungsverzeichnis sundrapé® Rollo Typ L 1912

## Anwendungsbeispiele

Vor oder in der Fensternische, oberhalb von festverglasten Fensterelementen universeller Einsatz wand- oder deckenseitig besonders gute Eignung für Verdunkelung

## Behangqualitäten

siehe Sundrape Rollokollektion

## Abmessungen

minimale Breite: 500 mm  
maximale Breite: 2500 mm  
maximale Höhe: 4000 mm  
abhängig von der gewählten Behangqualität

## Kassette

Stranggepresstes Aluminiumprofil  
AlMgSi0,5 F22, zweiteilig  
Abmessungen 73x77 mm

## Rollowelle

Stranggepresstes Aluminiumrohr mit spezieller Innenprofilierung aus AlMgSi0,5 F22  
Durchmesser 42 mm

## Seitenzugantrieb

Kugelkettenbedienung  
kraftreduzierte Bedienung durch Planetengetriebe  
integrierte Abrollsicherung  
verdreh sicher eingeschoben in die Rollowelle  
Stopperscheiben für Endlagenpositionierung  
Behanggewicht maximal 3,5 kg

## Seitenführung/ Einfallprofil

Stranggepresstes Aluminiumprofil aus AlMgSi0,5 F22, zweiteilig  
Abmessungen 58x20 mm  
Rückteil verdeckt geschraubt, Blendteil clipbar, Bürsteneinzug gegen Lichteinfall  
Einfallprofil mit Bürsteneinzug für besonders effektive Lichtabdichtung unten  
Einfall vor Seitenführung gesetzt und geschraubt  
Rundum zusätzliche Lichtabdichtung mit Schaumstoff-Dichtungsband

## Unterleiste

Stranggepresstes Aluminiumprofil  
AlMgSi0,5 F22  
Abmessungen 12 x 28 mm  
Eingeschobener Flachkeder  
Bürsteneinzug für untere Lichtabdichtung  
Kunststoff-Endkappen gleiten in der Seitenführung

## Montage

Schraubbare Clipträger aus Aluminium für Wand- und Deckenmontage  
Rollo einclipbar  
Seitenführung verdeckt geschraubt

## Bedienung

Stufenlose Bedienung durch Zug an der Kugelkette  
Kunststoff-Kugelkette mit Kugelabstand 6 mm, alternativ Edelstahlkette oder Kunststoff-Kugelkette mit 12 mm Kugelabstand

## Farben

Profile pulverbeschichtet weiß 9016 oder silber 9006  
Seitenteile und Bedienelemente schwarz oder weiss

## Zubehör

Kettenhalter mit Schraube