

# Leistungsverzeichnis

## sundrapé® Rollo Typ L 2112

### Anwendungsbeispiele

Vor oder in der Fensternische, oberhalb von festverglasten Fensterelementen universeller Einsatz wand- oder deckenseitig

### Behangqualitäten

siehe Sundrapé Rollokollektion

### Abmessungen

minimale Breite: 600 mm  
 maximale Breite: 2500 mm  
 maximale Höhe: 4000 mm  
 abhängig von der gewählten Behangqualität

### Kassette

Stranggepresstes Aluminiumprofil  
 AlMgSi0,5 F22, zweiteilig  
 Abmessungen 73x77 mm

### Rollowelle

Stranggepresstes Aluminiumrohr mit spezieller Innenprofilierung aus AlMgSi0,5 F22  
 Durchmesser 42 mm

### Elektroantrieb

Rohrmotor 230 V/ 50 Hz, Drehmoment 3 Nm  
 Drehzahl 30 Umdrehungen/Minute  
 Mechanische Endlagenabschaltung mit einer Kapazität von 29 Umdrehungen  
 Alternativ Rohrmotor mit integriertem Funkempfänger, Programmierung über Montagekabel oder Handsender  
 Behanggewicht maximal 7,0 kg  
 Motor verdrehsicher in Rollowelle eingeschoben

### Unterleiste

Stranggepresstes Aluminiumprofil  
 AlMgSi0,5 F22  
 Abmessungen 12 x 28 mm  
 Eingeschobener Flachkeder

### Montage

Schraubbare Clipträger aus Aluminium für Wand- und Deckenmontage  
 Rollo einclipbar

### Bedienung

Bedienung mit Schalter Aufputz/Unterputz oder über Komfort-Steuergerät als Einzel- oder Gruppensteuerung mit zusätzlicher Zentralbedienung  
 Funkfernbedienung einzeln oder in Gruppen

### Farben

Profile pulverbeschichtet weiß 9016 oder silber 9006  
 Seitenteile und Bedienelemente schwarz oder weiss

### Zubehör

Umfangreiche Steuerungs- und Bedienelemente für Einzel-, Gruppen-, Zentral und Funksteuerungen