

Leistungsverzeichnis

sundrapé® Rollo Typ L 2312

Anwendungsbeispiele

Vor oder in der Fensternische, oberhalb von festverglasteten Fensterelementen universeller Einsatz wand- oder deckenseitig

Behangqualitäten

siehe Sundrape Rollokollektion

Abmessungen

minimale Breite: 600 mm
 maximale Breite: 2500 mm
 maximale Höhe: 4000 mm
 abhängig von der gewählten Behangqualität

Kassette

Stranggepresstes Aluminiumprofil
 AlMgSi0,5 F22, zweiteilig
 Abmessungen 73x77 mm

Rollowelle

Stranggepresstes Aluminiumrohr mit spezieller Innenprofilierung aus AlMgSi0,5 F22
 Durchmesser 42 mm

Elektroantrieb

Rohrmotor 230 V/ 50 Hz, Drehmoment 3 Nm
 Drehzahl 30 Umdrehungen/Minute
 Mechanische Endlagenabschaltung mit einer Kapazität von 29 Umdrehungen
 Alternativ Rohrmotor mit integriertem Funkempfänger, Programmierung über Montagekabel oder Handsender
 Behanggewicht maximal 7,0 kg
 Motor verdrehsicher in Rollowelle eingeschoben

Seitenführung

Stranggepresstes Aluminiumprofil aus AlMgSi0,5 F22, zweiteilig
 Abmessungen 58x20 mm
 Rückteil verdeckt geschraubt, Blendteil clipbar, Bürsteneinzug gegen Lichteinfall
 Kunststoff-Deckel unten
 Zusätzliche Lichtabdichtung mit Schaumstoff-Dichtungsband

Unterleiste

Stranggepresstes Aluminiumprofil
 AlMgSi0,5 F22
 Abmessungen 12 x 28 mm
 Eingeschobener Flachkeder
 Bürsteneinzug für untere Lichtabdichtung
 Kunststoff-Endkappen gleiten in der Seitenführung

Montage

Schraubbare Clipträger aus Aluminium für Wand- und Deckenmontage
 Rollo einclipbar
 Seitenführung verdeckt geschraubt

Bedienung

Bedienung mit Schalter Aufputz/Unterputz oder über Komfort-Steuergerät als Einzel- oder Gruppensteuerung mit zusätzlicher Zentralbedienung
 Funkfernbedienung einzeln oder in Gruppen

Farben

Profile pulverbeschichtet weiß 9016 oder silber 9006
 Seitenteile und Bedienelemente schwarz oder weiss

Zubehör

Umfangreiche Steuerungs- und Bedienelemente für Einzel-, Gruppen-, Zentral und Funksteuerungen