

Leistungsverzeichnis

sundrapé® Rollo Typ L 2912

Anwendungsbeispiele

Vor oder in der Fensternische, oberhalb von festverglasten Fensterelementen universeller Einsatz wand- oder deckenseitig

Behangqualitäten

siehe Sundrape Rollokollektion

Abmessungen

minimale Breite: 600 mm

maximale Breite: 2500 mm

maximale Höhe: 4000 mm

abhängig von der gewählten

Behangqualität

Kassette

Stranggepresstes Aluminiumprofil

AlMgSi0,5 F22, zweiteilig

Abmessungen 73x77 mm

Rollowelle

Stranggepresstes Aluminiumrohr mit

spezieller Innenprofilierung aus

AlMgSi0,5 F22

Durchmesser 42 mm

Elektroantrieb

Rohrmotor 230 V/ 50 Hz, Drehmoment 3 Nm

Drehzahl 30 Umdrehungen/Minute

Mechanische Endlagenabschaltung mit einer

Kapazität von 29 Umdrehungen

Alternativ Rohrmotor mit integriertem

Funkempfänger, Programmierung über

Montagekabel oder Handsender

Behanggewicht maximal 7,0 kg

Motor verdrehsicher in Rollowelle

eingeschoben

Seitenführung/ Einfallprofil

Stranggepresstes Aluminiumprofil aus

AlMgSi0,5 F22, zweiteilig

Abmessungen 58x20 mm

Rückteil verdeckt geschraubt, Blendteil

clipbar, Bürsteneinzug gegen Lichteinfall

Einfallprofil mit Bürsteneinzug für besonders

effektive Lichtabdichtung unten

Einfall vor Seitenführung gesetzt und

geschraubt

Rundum zusätzliche Lichtabdichtung mit

Schaumstoff-Dichtungsband

Unterleiste

Stranggepresstes Aluminiumprofil

AlMgSi0,5 F22

Abmessungen 12 x 28 mm

Eingeschobener Flachkeder

Bürsteneinzug für untere Lichtabdichtung

Kunststoff-Endkappen gleiten in der

Seitenführung

Montage

Schraubbare Clipträger aus Aluminium

für Wand- und Deckenmontage

Rollo einclipbar

Seitenführung verdeckt geschraubt

Bedienung

Bedienung mit Schalter Aufputz/Unterputz

oder über Komfort-Steuergerät als Einzel-

oder Gruppensteuerung mit zusätzlicher

Zentralbedienung

Funkfernbedienung einzeln oder in Gruppen

Farben

Profile pulverbeschichtet weiß 9016 oder

silber 9006

Seitenteile und Bedienelemente schwarz

oder weiss

Zubehör

Umfangreiche Steuerungs- und

Bedienelemente für Einzel-, Gruppen-,

Zentral und Funksteuerungen