

Leistungsverzeichnis

sundrapé® Rollo Typ M 1101

Anwendungsbeispiele

Vor oder in der Fensternische, oberhalb von festverglasten Fensterelementen, auf oder oberhalb von Türen, universeller Einsatz wand- oder deckenseitig

Behangqualitäten

siehe Sundrapé Rollokollektion

Abmessungen

minimale Breite: 350 mm
 maximale Breite: 2000 mm
 maximale Höhe: 3000 mm
 abhängig von der gewählten Behangqualität

Rollowelle

Stranggepresstes Aluminiumrohr mit spezieller Innenprofilierung aus AlMgSi0,5 F22
 Durchmesser 30 mm

Seitenzugantrieb

Kugellkettenbedienung, integrierte Abrollsicherung
 verdrehsicher eingeschoben in die Rollowelle
 Behanggewicht maximal 2,0 kg

Unterleiste

Stranggepresstes Aluminiumprofil AlMgSi0,5 F22
 Abmessungen 10 x 23 mm
 In Behangsaum eingeschoben
 Sicherung gegen Verschieben

Montage

Seitliche Vollkunststoff-Montageträger für Wand- und Deckenmontage oder durchgehendes Trägerprofil aus Aluminium

Bedienung

Stufenlose Bedienung durch Zug an der Kugellkette
 Kunststoff-Kugellkette mit Kugelabstand 6 mm. Stopperscheiben für die obere und untere Endstellung des Rollobehanges
 Alternative Bedienelemente:
 Edelstahlkette

Farben

Profile pulverbeschichtet weiß 9016 oder silber 9006
 Seitenteile und Bedienelemente schwarz oder weiss

Zubehör

Kettenhalter mit Schraube
 Trägerprofil mit Distanzplättchen