

# Leistungsverzeichnis

## sundrapé® Rollo Typ M 1112

### Anwendungsbeispiele

Vor oder in der Fensternische, oberhalb von festverglasten Fensterelementen, auf oder oberhalb von Türen, universeller Einsatz wand- oder deckenseitig

### Behangqualitäten

siehe Sundrapé Rollokollektion

### Abmessungen

minimale Breite: 350 mm  
 maximale Breite: 2000 mm  
 maximale Höhe: 3000 mm  
 abhängig von der gewählten Behangqualität

### Kassette

Stranggepresstes Aluminiumprofil  
 AlMgSi0,5 F22, einteilig,  
 Abmessungen 49 x 54 mm

### Rollowelle

Stranggepresstes Aluminiumrohr mit spezieller Innenprofilierung aus AlMgSi0,5 F22  
 Durchmesser 30 mm

### Seitenzugantrieb

Kugelkettenbedienung, integrierte Abrollsicherung  
 verdrehsicher eingeschoben in die Rollowelle  
 Behanggewicht maximal 2,0 kg

### Unterleiste

Stranggepresstes Aluminiumprofil  
 AlMgSi0,5 F22  
 Abmessungen 10 x 23 mm  
 Eingeschobener Flachkeder

### Montage

Schraubbare Clipträger aus Aluminium in Kassettenfarbe für Wand- und Deckenmontage, Rollo einclipbar

### Bedienung

Stufenlose Bedienung durch Zug an der Kugelkette  
 Kunststoff-Kugelkette mit Kugelabstand 6 mm. Stopperscheiben für die obere und untere Endstellung des Rollobehanges  
 Alternative Bedienelemente:  
 Edelstahlkette

### Farben

Profile pulverbeschichtet weiß 9016 oder silber 9006  
 Seitenteile und Bedienelemente schwarz oder weiss

### Zubehör

Kettenhalter mit Schraube  
 Klemmträger aus Aluminium