

Leistungsverzeichnis sundrapé® Rollo Typ M 1212

Anwendungsbeispiele

Vor oder in der Fensternische, oberhalb von festverglasten Fensterelementen, auf oder oberhalb von Türen, universeller Einsatz wand- oder deckenseitig

Behangqualitäten

siehe Sundrapé Rollokollektion

Abmessungen

minimale Breite: 350 mm
maximale Breite: 2000 mm
maximale Höhe: 3000 mm
abhängig von der gewählten Behangqualität

Kassette

Stranggepresstes Aluminiumprofil
AlMgSi0,5 F22, einteilig,
Abmessungen 49 x 54 mm

Rollowelle

Stranggepresstes Aluminiumrohr mit spezieller Innenprofilierung aus AlMgSi0,5 F22
Durchmesser 30 mm

Seitenzugantrieb

Kugelkettenbedienung, integrierte Abrollsicherung
verdreh sicher eingeschoben in die Rollowelle
Behanggewicht maximal 2,0 kg

Seitenführung

SunTape Seitenführungsprofil, 2-teilig
Rückteil geschraubt oder geklebt,
Blendprofil clipbar
Behangssicherung durch auf Behangkanten aufgeschweisste Tapes
Stranggepresstes Aluminiumprofil
AlMgSi0,5 F22
Abmessung 28 x 14 mm

Unterleiste

Stranggepresstes Aluminiumprofil
AlMgSi0,5 F22
Abmessungen 10 x 23 mm
Eingeschobener Flachkeder

Montage

Schraubbare Clipträger aus Aluminium in Kassettenfarbe für Wand- und Deckenmontage, Rollo einclipbar

Bedienung

Stufenlose Bedienung durch Zug an der Kugelkette
Kunststoff-Kugelkette mit Kugelabstand 6 mm. Stopperscheiben für die obere und untere Endstellung des Rollobehanges
Alternative Bedienelemente:
Edelstahlkette

Farben

Profile pulverbeschichtet weiß 9016 oder silber 9006
Seitenteile und Bedienelemente schwarz oder weiss

Zubehör

Kettenhalter selbstklebend
Klemmträger aus Aluminium