

Leistungsverzeichnis

sundrapé® Rollo Typ M 1312

Anwendungsbeispiele

Vor oder in der Fensternische, oberhalb von festverglasten Fensterelementen, auf oder oberhalb von Türen, universeller Einsatz wand- oder deckenseitig

Behangqualitäten

siehe Sundrapé Rollokollektion

Abmessungen

minimale Breite: 350 mm
 maximale Breite: 2000 mm
 maximale Höhe: 3000 mm
 abhängig von der gewählten Behangqualität

Kassette

Stranggepresstes Aluminiumprofil
 AlMgSi0,5 F22, einteilig,
 Abmessungen 49 x 54 mm

Rollowelle

Stranggepresstes Aluminiumrohr mit spezieller Innenprofilierung aus AlMgSi0,5 F22
 Durchmesser 30 mm

Seitenzugantrieb

Kugelkettenbedienung, integrierte Abrollsicherung
 verdrehsicher eingeschoben in die Rollowelle
 Behanggewicht maximal 2,0 kg

Seitenführung

U-Seitenführungsprofil, 1-teilig,
 Stranggepresstes Aluminiumprofil
 AlMgSi0,5 F22
 wandseitig geklebt, nischenseitig schraubbar
 Abmessung 28 x 14 mm

Unterleiste

Stranggepresstes Aluminiumprofil
 AlMgSi0,5 F22
 Abmessungen 10 x 23 mm
 Eingeschobener Flachkeder

Montage

Schraubbare Clipträger aus Aluminium in Kassettenfarbe für Wand- und Deckenmontage, Rollo einclipbar

Bedienung

Stufenlose Bedienung durch Zug an der Kugelkette
 Kunststoff-Kugelkette mit Kugelabstand 6 mm. Stopperscheiben für die obere und untere Endstellung des Rollobehanges
 Alternative Bedienelemente:
 Edelstahlkette

Farben

Profile pulverbeschichtet weiß 9016 oder silber 9006
 Seitenteile und Bedienelemente schwarz oder weiss

Zubehör

Kettenhalter selbstklebend
 Klemmträger aus Aluminium