

Leistungsverzeichnis

sundrapé® Rollo Typ M 1412

Anwendungsbeispiele

Vor oder in der Fensternische, oberhalb von festverglasten Fensterelementen, auf oder oberhalb von Türen, universeller Einsatz wand- oder deckenseitig

Behangqualitäten

siehe Sundrape Rollokollektion

Abmessungen

minimale Breite: 350 mm
maximale Breite: 2000 mm
maximale Höhe: 3000 mm
abhängig von der gewählten Behangqualität

Kassette

Stranggepresstes Aluminiumprofil
AlMgSi0,5 F22, einteilig,
Abmessungen 49 x 54 mm

Rollowelle

Stranggepresstes Aluminiumrohr mit spezieller Innenprofilierung aus AlMgSi0,5 F22
Durchmesser 30 mm

Seitenzugantrieb

Kugelskettenbedienung, integrierte Abrollsiclerung
verdrehsticher eingeschoben in die Rollowelle
Behanggewicht maximal 2,0 kg

Spanndrahtführung

Spanndraht kunststoffummantelt in Farbe der Seitenteile
Spannbock mit verdeckter Seilklemme für wandseitige Befestigung
Spannen über Langloch

Unterleiste

Stranggepresstes Aluminiumprofil
AlMgSi0,5 F22
Abmessungen 10 x 23 mm
Eingeschobener Flachkeder

Montage

Schraubbare Clipträger aus Aluminium in Kassettenfarbe für Wand- und Deckenmontage, Rollo einclipbar

Bedienung

Stufenlose Bedienung durch Zug an der Kugelskette
Kunststoff-Kugelskette mit Kugelabstand 6 mm. Stopperscheiben für die obere und untere Endstellung des Rollobehanges
Alternative Bedienelemente:
Edelstahlskette

Farben

Profile pulverbeschichtet weiß 9016 oder silber 9006
Seitenteile und Bedienelemente schwarz oder weiss

Zubehör

Kettenhalter mit Schraube
Klemmträger aus Aluminium