

# Leistungsverzeichnis

## sundrapé® Rollo Typ M 2212

### Anwendungsbeispiele

Vor oder in der Fensternische, oberhalb von festverglasten Fensterelementen, auf oder oberhalb von Türen, universeller Einsatz wand- oder deckenseitig

### Behangqualitäten

siehe Sundrapé Rollokollektion

### Abmessungen

minimale Breite: 350 mm  
 maximale Breite: 2000 mm  
 maximale Höhe: 3000 mm  
 abhängig von der gewählten Behangqualität

### Kassette

Stranggepresstes Aluminiumprofil  
 AlMgSi0,5 F22, einteilig,  
 Abmessungen 49 x 54 mm

### Rollowelle

Rundrohr aus Aluminium  
 Durchmesser 29 mm

### Elektroantrieb

Niedervoltantrieb 24 V Gleichstrom  
 Verdrehsicher in Welle eingeschoben  
 Mechanische Endlageneinstellung  
 Behanggewicht maximal 4,0 kg

### Seitenführung

SunTape Seitenführungsprofil, 2-teilig  
 Rückteil geschraubt oder geklebt,  
 Blendprofil clipbar  
 Behangsicherung durch auf Behangkanten aufgeschweisste Tapes  
 Stranggepresstes Aluminiumprofil  
 AlMgSi0,5 F22  
 Abmessung 28 x 14 mm

### Unterleiste

Stranggepresstes Aluminiumprofil  
 AlMgSi0,5 F22  
 Abmessungen 10 x 23 mm  
 Eingeschobener Flachkeder

### Montage

Schraubbare Clipträger aus Aluminium in Kassettenfarbe für Wand- und Deckenmontage, Rollo einclipbar

### Bedienung

Schalter Aufputz oder Unterputz, einzeln oder in Gruppen, Zentraltaster für Gruppenbedienung, Funkfernsteuerung

### Farben

Profile pulverbeschichtet weiß 9016 oder silber 9006  
 Seitenteile und Bedienelemente schwarz oder weiss

### Zubehör

Klemmträger aus Aluminium