

## Leistungsverzeichnis

### sundrapé® Rollo Typ M 2401

#### **Anwendungsbeispiele**

Vor oder in der Fensternische, oberhalb von festverglasten Fensterelementen, auf oder oberhalb von Türen, universeller Einsatz wand- oder deckenseitig

#### **Behangqualitäten**

siehe Sundrapé Rollokollektion

#### **Abmessungen**

minimale Breite: 350 mm  
 maximale Breite: 2000 mm  
 maximale Höhe: 3000 mm  
 abhängig von der gewählten Behangqualität

#### **Rollowelle**

Rundrohr aus Aluminium  
 Durchmesser 29 mm

#### **Elektroantrieb**

Niedervoltantrieb 24 V Gleichstrom  
 Verdrehsicher in Welle eingeschoben  
 Mechanische Endlageneinstellung  
 Behanggewicht maximal 4,0 kg

#### **Spanndrahtführung**

Spanndraht kunststoffummantelt in Farbe der Seitenteile  
 Spannbock mit verdeckter Seilklemme für wandseitige Befestigung  
 Spannen über Langloch

#### **Unterleiste**

Stranggepresstes Aluminiumprofil  
 AlMgSi0,5 F22  
 Abmessungen 10 x 23 mm  
 Eingeschobener Flachkeder  
 Endkappen mit Ösen

#### **Montage**

Seitliche Vollkunststoff-Montageträger für Wand- und Deckenmontage oder durchgehendes Trägerprofil aus Aluminium

#### **Bedienung**

Schalter Aufputz oder Unterputz, einzeln oder in Gruppen, Zentraltaster für Gruppenbedienung, Funkfernsteuerung

#### **Farben**

Profile pulverbeschichtet weiß 9016 oder silber 9006  
 Seitenteile und Bedienelemente schwarz oder weiss

#### **Zubehör**

Trägerprofil mit Distanzplättchen