

Leistungsverzeichnis

sundrapé® Rollo Typ M 2412

Anwendungsbeispiele

Vor oder in der Fensternische, oberhalb von festverglasten Fensterelementen, auf oder oberhalb von Türen, universeller Einsatz wand- oder deckenseitig

Behangqualitäten

siehe Sundrapé Rollokollektion

Abmessungen

minimale Breite: 350 mm
 maximale Breite: 2000 mm
 maximale Höhe: 3000 mm
 abhängig von der gewählten Behangqualität

Kassette

Stranggepresstes Aluminiumprofil
 AlMgSi0,5 F22, einteilig,
 Abmessungen 49 x 54 mm

Rollowelle

Rundrohr aus Aluminium
 Durchmesser 29 mm

Elektroantrieb

Niedervoltantrieb 24 V Gleichstrom
 Verdrehsicher in Welle eingeschoben
 Mechanische Endlageneinstellung
 Behanggewicht maximal 4,0 kg

Spanndrahtführung

Spanndraht kunststoffummantelt in Farbe der Seitenteile
 Spannbock mit verdeckter Seilklemme für wandseitige Befestigung
 Spannen über Langloch

Unterleiste

Stranggepresstes Aluminiumprofil
 AlMgSi0,5 F22
 Abmessungen 10 x 23 mm
 Eingeschobener Flachkeder

Montage

Schraubbare Clipträger aus Aluminium in Kassettenfarbe für Wand- und Deckenmontage, Rollo einclipbar

Bedienung

Schalter Aufputz oder Unterputz, einzeln oder in Gruppen, Zentraltaster für Gruppenbedienung, Funkfernsteuerung

Farben

Profile pulverbeschichtet weiß 9016 oder silber 9006
 Seitenteile und Bedienelemente schwarz oder weiss

Zubehör

Klemmträger aus Aluminium