

Leistungsverzeichnis

sundrapé® Rollo Typ M 5101

Anwendungsbeispiele

Vor oder in der Fensternische, oberhalb von festverglasten Fensterelementen, auf oder oberhalb von Türen, universeller Einsatz wand- oder deckenseitig

Behangqualitäten

siehe Sundrapé Rollokollektion

Abmessungen

minimale Breite: 500 mm

maximale Breite: 1400 mm

maximale Höhe: 1600 mm

abhängig von der gewählten

Behangqualität

Rollowelle

Stranggepresstes Aluminiumrohr mit spezieller Innenprofilierung aus AlMgSi0,5 F22

Durchmesser 26 mm

Antrieb

Federmotor mit Rollobremse verdrehsicher eingeschoben in die Rollowelle

Behang rollt durch manuellen Zug nach unten gegen die Federkraft ab und nach Auslösen selbsttätig gebremst auf.

Behanggewicht bis maximal 2,0 kg

Unterleiste

Stranggepresstes Aluminiumprofil AlMgSi0,5 F22

Abmessungen 10 x 23 mm

Eingeschobener Alu-Flachkeder

Endkappen aus Kunststoff

Montage

Einfache Verschraubung des Rollos mittels Trägerprofil aus Aluminium, wand- oder deckenseitig

Bedienelement

Zugschnur mit Quaste, an Unterleiste befestigt. Schnurlänge 500 mm

Bedienung

Mittelzug: Rollo rastet in kleinen Abstufungen ein. Kurzes Anziehen leitet den Aufrollvorgang ein

Farben

Profile pulverbeschichtet weiß 9016 oder silber 9006

Kunststoffteile schwarz oder weiss