

Leistungsverzeichnis

sundrapé® Rollo Typ M 5112

Anwendungsbeispiele

Vor oder in der Fensternische, oberhalb von festverglasten Fensterelementen, auf oder oberhalb von Türen, universeller Einsatz wand- oder deckenseitig

Behangqualitäten

siehe Sundrapé Rollokollektion

Abmessungen

minimale Breite: 500 mm
 maximale Breite: 1400 mm
 maximale Höhe: 1600 mm
 abhängig von der gewählten Behangqualität

Kassette

Stranggepresstes Aluminiumprofil
 AlMgSi0,5 F22, einteilig,
 Abmessungen 49 x 54 mm

Rollowelle

Stranggepresstes Aluminiumrohr mit spezieller Innenprofilierung aus AlMgSi0,5 F22
 Durchmesser 26 mm

Antrieb

Federmotor mit Rollobremse verdrehsicher eingeschoben in die Rollowelle
 Behang rollt durch manuellen Zug nach unten gegen die Federkraft ab und nach Auslösen selbsttätig gebremst auf.
 Behanggewicht bis maximal 2,0 kg

Unterleiste

Stranggepresstes Aluminiumprofil
 AlMgSi0,5 F22
 Abmessungen 10 x 23 mm
 Eingeschobener Alu-Flachkeder
 Endkappen aus Kunststoff

Montage

Schraubbare Clipträger aus Aluminium in Kassettenfarbe für Wand- und Deckenmontage, Rollo einclipbar

Bedienelement

Zugschnur mit Quaste, an Unterleiste befestigt. Schnurlänge 500 mm

Bedienung

Mittelzug: Rollo rastet in kleinen Abstufungen ein. Kurzes Anziehen leitet den Aufrollvorgang ein

Farben

Profile pulverbeschichtet weiß 9016 oder silber 9006
 Kunststoffteile schwarz oder weiss