

## Leistungsverzeichnis

### sundrapé® Rollo Sonderform Dreieck Typ M 5813

#### **Anwendungsbeispiele**

Dreieckige Fenstersegmente mit Neigungswinkeln zwischen 45° und 75° zur Rollwelle

#### **Behangqualitäten**

siehe Sundrapé Rollokollektion

#### **Abmessungen**

minimale Breite: 350 mm  
 maximale Breite: 2000 mm  
 maximale Höhe: 2000 mm  
 abhängig von der gewählten Behangqualität

#### **Kassette**

Stranggepresstes Aluminiumprofil  
 AlMgSi0,5 F22, einteilig  
 Abmessungen: 49 x 54 mm  
 Anordnung unten

#### **Rollwelle**

Stranggepresstes Aluminiumrohr mit spezieller Innenprofilierung  
 AlMgSi0,5 F22  
 Durchmesser 30 mm  
 Verdrehfest eingeschobener Federmotor

#### **Farben**

Profile pulverbeschichtet weiß 9016 oder silber 9006  
 Seitenteile und Bedienelemente schwarz oder weiß

#### **Zugleiste**

Stranggepresstes Aluminiumprofil  
 AlMgSi0,5 F22, Kunststoff-Endkappen  
 Abmessungen 10 x 23 mm, 60 mm breit  
 Eingeschobener Flachkeder  
 Griffflasche zum Einhängen

#### **Montage**

Clipträger für Wand- oder Deckenmontage

#### **Bedienung**

Durch Zug an der Griffflasche  
 Behang schließen durch Einhängen in den transparenten Haken