

Leistungsverzeichnis

sundrapé® Rollo Typ S 1110

Anwendungsbeispiele

Vor oder in die Fensternische, auf Fenster- oder Türflügel

Behangqualitäten

siehe sundrapé Rollo-Kollektion

Abmessungen

minimale Breite: 350 mm
 maximale Breite: 1500 mm
 Höhe: 2000 mm
 abhängig von der gewählten Behangqualität

Kassette

Stranggepresstes Aluminiumprofil
 AlMgSi0,5 F22
 Abmessungen: 43 x 45 mm
 hinten offen für Entlüftung zwischen Glas und Behang

Rollowelle

Stranggepresstes Aluminiumrohr mit spezieller Innenprofilierung
 AlMgSi0,5 F22
 Durchmesser 26 mm

Seitenzugantrieb

Kugelketten- oder Schnurbedienung, integrierte Abrollsicherung verdrehsicher eingeschoben in die Rollowelle
 Behanggewicht maximal 1,5 kg

Unterleiste

Stranggepresstes Aluminiumprofil
 AlMgSi0,5 F22, Kunststoff-Endkappen
 Abmessungen 10 x 23 mm
 Eingeschobener Flachkeder

Montage

Clipträger für Wand- oder Deckenmontage
 Alternativ Klemmträger

Bedienung

Stufenlose Bedienung durch Zug an der Kugelkette oder Bedienungsschnur
 Kunststoff-Kugelkette mit Kugelabstand 6 mm, Kettenhalter mit Schraube
 Zwei Stopperscheiben für die obere und untere Endstellung des Rollobehanges
 Alternative Bedienelemente:
 Edelstahlkette oder
 Bedienungsschnur mit Durchmesser 4 mm

Farben

Profile pulverbeschichtet weiß 9016 oder silber 9006
 Seitenteile und Bedienelemente schwarz oder weiss