

Leistungsverzeichnis

sundrapé® Rollo Typ S 1410

Anwendungsbeispiele

Auf Fenster- oder Türflügel, vor die Fensternische

Behangqualitäten

siehe Sundrapé Rollokollektion

Abmessungen

minimale Breite: 350 mm
 maximale Breite: 1500 mm
 Höhe: 2000 mm
 abhängig von der gewählten Behangqualität

Kassette

Stranggepresstes Aluminiumprofil
 AlMgSi0,5 F22
 Abmessungen: 43 x 45 mm
 hinten offen für Entlüftung zwischen Glas und Behang

Rollowelle

Stranggepresstes Aluminiumrohr mit spezieller Innenprofilierung
 AlMgSi0,5 F22
 Durchmesser 26 mm

Seitenzugantrieb

Kugelketten- oder Schnurbedienung
 integrierte Abrollsicherung
 verdrehsicher eingeschoben in die Rollowelle
 Behanggewicht maximal 1,5 kg

Farben

Profile pulverbeschichtet weiß 9016 oder silber 9006
 Seitenteile und Bedienelemente schwarz oder weiss

Seitenführung

Beidseitig Spanndraht in Farbe der Seitenteile
 Kunststoff-Endkappen mit Öse an Unterleiste
 Beidseitig Spannbock mit Seilklemme unten, geschraubt

Unterleiste

Stranggepresstes Aluminiumprofil
 AlMgSi0,5 F22
 Abmessungen 10 x 23 mm
 Eingeschobener Flachkeder

Montage

Clipträger für Wand- oder Deckenmontage
 Alternativ Klemmträger für Kassette

Bedienung

Stufenlose Bedienung durch Zug an der Kugelkette oder Bedienungsschnur
 Kunststoff-Kugelkette mit Kugelabstand 6 mm, Kettenhalter mit Schraube
 Zwei Stopperscheiben für obere und untere Endstellung des Rollobehanges
 Alternative Bedienelemente:
 Edelstahlkette oder
 Bedienungsschnur Durchmesser 4 mm