

Leistungsverzeichnis

sundrapé® Rollo Typ S 1520

Anwendungsbeispiele

Blendschutzrollo für Fenster- oder Türflügel mit rechtwinkligen oder schrägen Glasleisten

Behangqualitäten

siehe Sundrapé Rollokollektion

Abmessungen

minimale Breite: 350 mm
 maximale Breite: 1500 mm
 Höhe: 2000 mm
 abhängig von der gewählten Behangqualität

Kassette

Stranggepresstes Aluminiumprofil
 AlMgSi0,5 F22
 Abmessungen: 43 x 45 mm
 hinten offen für Entlüftung zwischen Glas und Behang

Rollowelle

Stranggepresstes Aluminiumrohr mit spezieller Innenprofilierung
 AlMgSi0,5 F22
 Durchmesser 26 mm

Seitenzugantrieb

Kugelnketten- oder Schnurbedienung, integrierte Abrollsicherung verdrehsicher eingeschoben in die Rollowelle
 Behanggewicht maximal 1,5 kg

Farben

Profile pulverbeschichtet weiß 9016 oder silber 9006
 Seitenteile und Bedienelemente schwarz oder weiss

Seitenführung

Beidseitig Führungsleisten, selbstklebend, 14 mm breit
 Stranggepresstes Aluminiumprofil AlMgSi0,5 F22
 Auf die Innenseite der Glasleiste geklebt

Unterleiste

Stranggepresstes Aluminiumprofil AlMgSi0,5 F22, Kunststoff-Endkappen
 Abmessungen 10 x 23 mm
 Eingeschobener Flachkeder

Montage

Blendkappen-Set mit geschraubten Haltern für Montage zwischen die Glasleisten

Bedienung

Stufenlose Bedienung durch Zug an der Kugelnkette oder Bedienungsschnur
 Kunststoff-Kugelnkette mit Kugelabstand 6 mm, Kettenhalter mit Schraube
 Zwei Stopperscheiben für obere und untere Endstellung des Rollobehanges
 Alternative Bedienelemente:
 Edelstahlkette oder
 Bedienungsschnur Durchmesser 4 mm