

## Leistungsverzeichnis

### sundrapé® Rollo Typ S 1620

#### **Anwendungsbeispiele**

Sichtschutzrollo für Fenster- oder Türflügel mit rechtwinkligen oder schrägen Glasleisten

#### **Behangqualitäten**

siehe Sundrapé Rollokollektion

#### **Abmessungen**

minimale Breite: 350 mm  
 maximale Breite: 1500 mm  
 Höhe: 2000 mm  
 abhängig von der gewählten Behangqualität

#### **Kassette**

Stranggepresstes Aluminiumprofil  
 AlMgSi0,5 F22  
 Abmessungen: 43 x 45 mm  
 hinten offen für Entlüftung zwischen Glas und Behang

#### **Rollowelle**

Stranggepresstes Aluminiumrohr mit spezieller Innenprofilierung  
 AlMgSi0,5 F22  
 Durchmesser 26 mm

#### **Seitenzugantrieb**

Kugelnketten- oder Schnurbedienung, integrierte Abrollsicherung verdrehsicher eingeschoben in die Rollowelle  
 Behanggewicht maximal 1,5 kg

#### **Farben**

Profile pulverbeschichtet weiß 9016 oder silber 9006  
 Seitenteile und Bedienelemente schwarz oder weiss

#### **Seitenführung**

Beidseitig Blendprofile, selbstklebend 46 mm breit  
 Stranggepresstes Aluminiumprofil AlMgSi0,5 F22  
 Von vorne auf die Glasleiste geklebt

#### **Unterleiste**

Stranggepresstes Aluminiumprofil AlMgSi0,5 F22, Kunststoff-Endkappen  
 Abmessungen 10 x 23 mm  
 Eingeschobener Flachkeder

#### **Montage**

Blendkappen-Set mit geschraubten Haltern für Montage zwischen die Glasleisten

#### **Bedienung**

Stufenlose Bedienung durch Zug an der Kugelnkette oder Bedienungsschnur  
 Kunststoff-Kugelnkette mit Kugelabstand 6 mm, selbstklebender Kettenhalter  
 Zwei Stopperscheiben für obere und untere Endstellung des Rollobehanges  
 Alternative Bedienelemente:  
 Edelstahlkette oder  
 Bedienungsschnur Durchmesser 4 mm