

Leistungsverzeichnis

sundrapé® Rollo Typ S 3110

Anwendungsbeispiele

Vor oder in die Fensternische, auf Fenster- oder Türflügel

Behangqualitäten

siehe Sundrapé Rollokollektion

Abmessungen

minimale Breite: 350 mm
 maximale Breite: 1200 mm
 Höhe: 1400 mm
 abhängig von der gewählten Behangqualität

Kassette

Stranggepresstes Aluminiumprofil
 AlMgSi0,5 F22
 Abmessungen: 43 x 45 mm
 hinten offen für Entlüftung zwischen Glas und Behang

Rollowelle

Stranggepresstes Aluminiumrohr mit spezieller Innenprofilierung
 AlMgSi0,5 F22
 Durchmesser 26 mm

Schnurantrieb

Wickeldorn, verdrehsicher eingeschoben in die Rollowelle
 Schnurumlenker mit Sperrolle
 Bedienungsschnur 1,5 mm mit Quaste
 Behangsicherung

Unterleiste

Stranggepresstes Aluminiumprofil
 AlMgSi0,5 F22, Kunststoff-Endkappen
 Abmessungen 10 x 23 mm
 Eingeschobener Flachkeder

Montage

Clipträger für Wand- oder Deckenmontage
 Alternativ Klemmträger

Bedienung

Stufenlose Bedienung durch schrägen Zug an der Schnurquaste
 Stoppen des Behanges durch senkrechte Schnurführung

Farben

Profile pulverbeschichtet weiß 9016 oder silber 9006
 Seitenteile und Bedienelemente schwarz oder weiss