

Leistungsverzeichnis

sundrapé® Rollo mit Welle unten (WU) Typ S 3710

Anwendungsbeispiele

Auf Fenster- oder Türflügel, vor die Fensternische, insbesondere für Bildschirmarbeitsplätze

Behangqualitäten

siehe Sundrape Rollokollektion

Abmessungen

minimale Breite: 350 mm
 maximale Breite: 1500 mm
 Höhe: 2000 mm
 abhängig von der gewählten Behangqualität

Kassette

Stranggepresstes Aluminiumprofil
 AlMgSi0,5 F22
 Abmessungen: 43 x 45 mm
 Anordnung unten

Rollowelle

Stranggepresstes Aluminiumrohr mit spezieller Innenprofilierung
 AlMgSi0,5 F22
 Durchmesser 26 mm
 Verdrehfest eingeschobener Federmotor

Schnurantrieb

Schnurzug verdeckt in die Seitenführung integriert, Endkappe der Seitenführung mit Schnurumlenkung und Sperrolle
 Bedienungsschnur 1,5 mm mit Quaste
 Behangsicherung, zwei Schnurwickler zum Aufwickeln der Bedienungsschnur

Farben

Profile pulverbeschichtet weiß 9016 oder silber 9006
 Seitenteile und Bedienelemente schwarz oder weiss

Seitenführung

SunTape Seitenführungsprofil, 2-teilig
 Blendprofil clipbar
 Behangsicherung durch auf Behangkanten aufgeschweißte Tapes
 Stranggepresstes Aluminiumprofil
 AlMgSi0,5 F22
 Abmessung 28 x 14 mm

Unterleiste

Stranggepresstes Aluminiumprofil
 AlMgSi0,5 F22, Kunststoff-Endkappen
 Abmessungen 10 x 23 mm
 Eingeschobener Flachkeder

Montage

Clipträger für Wand- oder Deckenmontage

Bedienung

Stufenlose Bedienung durch Zug an der Schnurquaste bei schräger Schnurstellung
 Stoppen des Behanges durch senkrechte Schnurstellung