

Leistungsverzeichnis

sundrapé® Rollo Sonderform Dreieck Typ S 5813

Anwendungsbeispiele

Dreieckige Fenstersegmente mit Neigungswinkeln zwischen 45° und 75° zur Rollowelle

Behangqualitäten

siehe Sundrapé Rollokollektion

Abmessungen

minimale Breite: 350 mm
 maximale Breite: 1500 mm
 Höhe: 2000 mm
 abhängig von der gewählten Behangqualität

Kassette

Stranggepresstes Aluminiumprofil
 AlMgSi0,5 F22
 Abmessungen: 43 x 45 mm

Rollowelle

Stranggepresstes Aluminiumrohr mit spezieller Innenprofilierung
 AlMgSi0,5 F22
 Durchmesser 26 mm
 Verdrehfest eingeschobener Federmotor

Farben

Profile pulverbeschichtet weiß 9016 oder silber 9006
 Seitenteile und Bedienelemente schwarz oder weiss

Zugleiste

Stranggepresstes Aluminiumprofil
 AlMgSi0,5 F22, Kunststoff-Endkappen
 Abmessungen 10 x 23 mm, 60 mm breit
 Eingeschobener Flachkeder
 Griffflasche zum Einhängen

Montage

Clipträger für Wand- oder Deckenmontage

Bedienung

Durch Zug an der Griffflasche
 Behang schliessen durch Einhängen in Den transparenten Haken