

Leistungsverzeichnis

sundrapé® Rollo Sonderform Dreieck Typ S 6813

Anwendungsbeispiele

Dreieckige Fenstersegmente mit Neigungswinkeln zwischen 45° und 75° zur Rollowelle

Behangqualitäten

siehe Sundrape Rollokollektion

Abmessungen

Minimale Breite: 350 mm

Maximale Breite: 1500 mm

Höhe: 2000 mm

abhängig von der gewählten

Behangqualität

Kassette

Stranggepresstes Aluminiumprofil

AlMgSi0,5 F22

Abmessungen: 43 x 45 mm

Rollowelle

Stranggepresstes Aluminiumrohr mit

spezieller Innenprofilierung

AlMgSi0,5 F22

Durchmesser 26 mm

Verdrehfest eingeschobener Federmotor

Farben

Profile pulverbeschichtet weiß 9016 oder

silber 9006

Seitenteile und Bedienelemente schwarz

oder weiss

Zugleiste

Stranggepresstes Aluminiumprofil

AlMgSi0,5 F22, Kunststoff-Endkappen

Abmessungen 10 x 23 mm, 60 mm breit

Eingeschobener Flachkeder

Montage

Clipträger für Wand- oder Deckenmontage

Bedienung

Stufenlos mit Quaste durch Schnurzug

über Ringschrauben, Feststellung durch

Eindreihen der Schnur in Schnurwickler

Einstellbare Seilklemme als

Zugbegrenzung