

Leistungsverzeichnis

sundrapé® Rollo Sonderform Trapez Typ S 7814

Anwendungsbeispiele

Trapezförmige Fenstersegmente mit schrägen Behangkanten mit Neigungen ab 45° zur Rollowelle

Behangqualitäten

siehe Sundrape Rollokollektion

Abmessungen

minimale Breite: 350 mm
 maximale Breite: 1500 mm
 Höhe: 2000 mm
 abhängig von der gewählten Behangqualität

Kassette

Stranggepresstes Aluminiumprofil
 AlMgSi0,5 F22
 Abmessungen: 43 x 45 mm

Rollowelle

Stranggepresstes Aluminiumrohr mit spezieller Innenprofilierung
 AlMgSi0,5 F22
 Durchmesser 26 mm
 Verdrehfest eingeschobener Federmotor

Farben

Profile pulverbeschichtet weiß 9016 oder silber 9006
 Seitenteile und Bedienelemente schwarz oder weiss

Zugleiste

Stranggepresstes Aluminiumprofil
 AlMgSi0,5 F22, Kunststoff-Endkappen
 Abmessungen 10 x 23 mm
 Eingeschobener Flachkeder

Montage

Clipträger für Wand- oder Deckenmontage

Bedienung

Stufenlos mit Quaste durch Schnurzug über Ringschrauben, Feststellung durch Eindrehen der Schnur in Schnurwickler
 Einstellbare Seilklemme als Zugbegrenzung