

LEISTUNGSVERZEICHNIS SUNDRAPE SONDERVERSCHATTUNGEN



sundrape® Vorhangzug 5065

Anwendungen/Einsatzmöglichkeiten

Sicht- und Sonnenschutz vor Fenstern und Fassaden überall im privaten und gewerblichen Wohn- und Geschäftsbereich, insbesondere für Öffentliche Gebäude, Behörden, Geschäftshäuser, Büros, Hotels, Schulen, Universitäten, Konferenz- und Tagungseinrichtungen
Geräuscharme Bewegung von Gardinen, Dekostoffen oder Verdunkelungsvorhängen

Bauformen/Abmessungen/ Paketanordnung

Gerade Laufschiene

Einteiliger oder zweiteiliger Vorhang
Paketanordnung links, rechts oder mittig

Motoranordnung links oder rechts

Easytrack:
Schienenlänge bis 3500 mm
Vorhanggewicht bis 8 kg
Easytrack Plus:
Schienenlänge bis 7000 mm
Vorhanggewicht bis 15 kg

Vorhanghöhe bis 3000 mm
Stoffgewicht bis 300 g/m²

Vorhangstoffqualitäten

sundrape® Kollektion
Sonderverschattungen 5060
alle handelsüblichen Dekostoffe und Gardinen bis 300 g/m²
Verdunkelungsstoffe bis 300 g/m²

Laufschiene

Robustes einläufiges Laufschieneprofil, Strangpressung EN 12020-2, Länge 7000 mm
Material EN AW-6060/AlMgSi0.5 F22
E6/EV1 natureloxiert oder weiß pulverbeschichtet RAL 9016
andere Beschichtungen auf Anfrage
Abmessungen: Breite 32 mm, Höhe 26 mm
Führungskanäle für Transportband
Spezialkammer mit Schienenöffnung für sundrape® Laufrollen

Zugwagen

Kunststoffgleiter und Sicherungsclip
weiß oder hellgrau
biegesteifer sundrape® Überlaufbügel komplett aus Edelstahl, Länge 182 mm
Überlappung bis 180 mm bei zweiteiligem Vorhang

Schienengetriebe und Gegenlager

Formstabile Kunststoffgehäuse aus mechanisch hoch belastbarem Polyacetal
kugelgelagerte Antriebsachse und Umlenkrolle
Antriebsachse aus spezieller torsionsfester CuZn-Legierung
Antriebsrad und Umlenkrolle aus hochfestem und verschleißarmen Kunststoff
Schrauben und Achsen korrosionsgeschützt
Ösen für Behangbefestigung
Farben weiß oder hellgrau
Gehäuseabmessungen Schienengetriebe:
Breite 50 mm, Länge 80 mm
Gehäuseabmessungen Gegenlager:
Breite 37 mm, Länge 57 mm

LEISTUNGSVERZEICHNIS SUNDRAPE SONDERVERSCHATTUNGEN



sundrape® Vorhangzug 5065

Transportband

Speziell profilierter sundrape® Antriebsriemen mit Edeldstahleinlage, schwarz
besonders verschleißarm durch beidseitige Spezialbeschichtung
äußerst geringe Dehnung für punktgenaue Endpositionierung
sichere formschlüssige Kraftübertragung
geringe Reibung und hohe Flexibilität
sehr leichter gleichmäßiger Lauf, geräuscharm
UV-beständig

Laufrollen

Laufrollen mit drehbarer Öse für Vorhänge bis 300 g/m²
verzinkte Stahlachse für besonders leichten Lauf bei hoher Belastung
Laufrollen mit spezieller Lauffläche, geräuscharm
Farben weiß oder hellgrau
pro Laufmeter Vorhangschiene 10 Laufrollen
Einlegehaken, Farbe weiß

Elektroantrieb

Einphasen-Wechselspannungs-Synchronmotore
230V/ 50Hz mit Untersetzungsgetriebe
Nennleistung Easytrack : 30 W
Easytrack Plus : 50 W
Abschaltung Easytrack : ohne,
Tastbetrieb

Easytrack Plus : mit
Abschaltung über Drucktasten

Abmessungen mit Schienengetriebe

Easytrack : B60 x T50 x H148 mm
Easytrack Plus : B60 x T50 x H232 mm

Zubehör Easytrack : Motor-Anschluss-
kupplung, Halteklammer
Easytrack Plus : ohne Verdrahtung

Zuleitung direkt am Motor

hohe Laufgeschwindigkeit 290 mm/s
Antrieb senkrecht nach unten stehend,
vom Vorhang verdeckt
einfaches Aufstecken auf Schienengetriebe mit Bajonettverschluss, verriegelt

Anordnung wahlweise rechts oder links
Farben weiß oder hellgrau wie Schienengetriebe
Zuleitung 4 x 1,5 mm²
Schutzart IP40, nur für trockene Räume
Zertifikat: CE

Montage

Deckenseitig mit Schnellspannriegel aus verzinktem Stahlblech oder Verschraubung durch Schienenkanal
wandseitig verstellbarer stabiler Montagewinkel aus Stahlblech
Schnellspannriegel an Ausschubteil montiert
Ausschub 85 bis 145 mm oder 145 bis 230 mm
Montagewinkel weiß oder verzinkt

Bedienelemente/Steuerungen

Easytrack:
Einzelbedienung mit Tastschalter oder Funkfernbedienung
Steckbarer Funkempfänger mit Handsender in zwei Ausführungen
Mehrkanal Handsender für Bedienung mehrerer funkgesteuerter Vorhangzüge
Easytrack: keine Gruppenbildung, Ausnahme: bei gleichlangen Vorhangschiene
Easytrack Plus:
Einzel- oder Gruppenbedienung mit Tast-/Rastschalter oder Funkfernbedienung
Gruppensteuerung ohne/mit zentraler Ansteuerung
Funkfernbedienung mit separatem Empfänger