BESTEL	LER			

## BESTELLFORMULAR

## Rollosystem

0	sundrape uadro	M
V	uauiu	

		SU

BESTELLER		VERSANDANSCHRIFT		VERSANDART		ANGEBOT-NR.			
Besteller/Kunden-Nr.		LFirma		Paketdienst		Bitte unbedingt angeben, falls Angebot vorliegt!			
L Telefon			Straße			Spedition			
Telefax			LPLZ Ort			Abholung			
Ansprechpartner			Kontaktperson			sonstige		Stempel	
Kommission			Versandtermin					Datum	Unterschrift
BESTELLUNG su	ndrape® <b>Quadr</b>	r <b>o</b> -Rollos sind Maßan	fertigungen und können dah	er weder umgetauscht r	noch zurückgenomme	n werden.	Wiederholung!	(Falls das Fax aufgru	nd einer Fehlermeldung nicht gesendet wurde
LfdNr. Kunden Pos.	Stückzahl	Typ-Nummer	Rollobreite	Rollohöhe	Farbe (1) Aluteile	Kunststoffteile schwarz weiß	<b>Behang</b> Qualität	Bedien- höhe (2)	Bedienung Träger- links rechts profil (4)
		M							
		M							
		M							
		M							
		M							
Sonderbedienelemente Se  Edelstahlkette  Clipträger inkl. Schraube Rollohreite bis 1000 mm; 2 Cl	en		Elektro-Zubehör siel Menge Art. Nr.	he Preisliste	SunTa selbst	Kassettenrollo  pe-Seitenführung, klebend in die Nische echtwinkelig)	(1 (2 (3	<ul><li>B) ohne Angabe = Kur</li><li>B) Montage-Empfehlu</li></ul>	x Anlagenhöhe (Rundung 100mm) aststoffkugelkette in Farbe der Kunststoffteile

595 160 • 01.2009 • Alle Maße in mm.

Rollobreite bis 1000 mm: 2 Cliptrager
Rollobreite bis 1500 mm: 3 Clipträger (im Lieferumfang enthalten)

SunTape-Seitenführung, selbstklebend auf die Wand (nur rechtwinkelig)


Rollobreite bis 2000 mm: 4 Befestigungsschrauben

(Aufmaßhinweise siehe Rückseite)







## Rollo ohne Kassette



freihängend Nischenmontage



freihängend Wandmontage




freihängend Deckenmontage

Nischenbreite genau gemessen; Behangüberstand berücksichtigen; Empfehlung 50 mm pro Seite


Nischenbreite genau gemessen; Behangüberstand berücksichtigen; Empfehlung 50 mm pro Seite

## Kassettenrollo




Seitenzug oder Elektro freihängend Wandmontage





Seitenzug oder Elektro mit Spanndrahtführung Wandmontage

Nischenbreite genau gemessen; Behangüberstand berücksichtigen; Empfehlung 50 mm pro Seite



Seitenzug oder Elektro mit SunTape-Seitenführung Wandmontage

Nischenbreite genau gemessen