

Grenzwerte und Daten auf einen Blick

WT Watt Tandem
 WDT Watt Doppeltandem
 WTS Watt Tandem Schnellläufer
 Plafondsysteme mit
 Schnelllaufmotore 190 mm/s auf Anfrage

Leistung 45 WTS wie 30 WT
 Leistung 65 WTS wie 45 WT
 Grenzgrößen bei Antriebsauswahl bitte beachten.

Stoffgewicht maximal ca. 300 g/m²

Grenzgrößen

Anlagenbreite AB (mm)	Anlagenlänge AL (mm)	Antrieb
4000	7000	Handbedienung
4000	6000	30 WT
4000	6000	45 WTS
4000	8000	45 WT
6000	6000	45 WT
4000	9000	65 WT
6000	7000	65 WT
4000	10000	30 WDT
6000	8000	30 WDT
4000	12000	45 WDT
6000	10000	45 WDT
4000	14000	65 WDT
6000	12000	65 WDT

Bei Zwischengrößen gilt der nächsthöhere Wert.



Grenzwerte und Daten auf einen Blick

W Watt
 WS Watt Schnellläufer
 WT Watt Tandem
 WTS Watt Tandem Schnellläufer
 Leistung 45 WS wie 30 W
 Grenzgrößen bei Antriebsauswahl bitte beachten.
 Stoffgewicht maximal ca. 300 g/m²

Grenzgrößen

Anlagengröße Radius (mm)	Bauform	Behang 1tlg/2tlg	Antrieb
2000	Halbkreis	2-teilig	Handantrieb
2000	Viertelkreis	1-teilig	30 W
3000	Viertelkreis	1-teilig	45 W
2000	Halbkreis	2-teilig	45 W
3000	Halbkreis	2-teilig	30 WT

Bei Zwischengrößen gilt der nächsthöhere Wert
 Anlagenlänge = gestreckte Länge Schiene mit Getriebe
 Neigung der Trägerstangen bis maximal 30° auf Anfrage!
 Andere Bauformen auf Anfrage

Grenzgrößen

Anlagenlänge (mm)	Anlagenbreite/Behanggewicht (mm)	
	bis 150 g/m ²	bis 300 g/m ²
1000	1800	1800
1500	1800	1700
2000	1700	1600
2500	1700	1600
3000	1600	1500
3500	1600	1500
4000	1500	1400
4500	1500	1400

Bei Zwischengrößen gilt der nächsthöhere Wert
Anlagenbreite größer als Stoffbreite: Quernähte
Elektroantrieb Tandem 45 WT
andere Baugrößen auf Anfrage

Grenzgrößen

Maximale Länge Rollofederwelle entsprechend der Segmentbreite:

Durchmesser 25 mm: 1500 mm

Durchmesser 35 mm: 2000 mm

Durchmesser 42 mm: 3000 mm

Maximale Auszugslänge Rollofederwelle:

Durchmesser 25 mm: 2300 mm

Durchmesser 35 mm: 3000 mm

Durchmesser 42 mm: 3800 mm

Segmentanzahl	Durchm. Rollowelle (mm)	Dachschräge (Grad)	Maximale Glasdachabmessung (mm)
4	42	20-50	3000 x 3000
6	25	20-50	Ø 3000
6	35	20-50	Ø 4000
8	25	20	Ø 3900
8	25	25	Ø 3900
8	25	30	Ø 3900
8	25	35	Ø 3900
8	25	40	Ø 3900
8	25	45	Ø 3600
8	25	50	Ø 3300
8	35	20	Ø 5200
8	35	25	Ø 5200
8	35	30	Ø 5200
8	35	35	Ø 5200
8	35	40	Ø 5000
8	35	45	Ø 4700
8	35	50	Ø 4300
10	35	20	Ø 6000
10	35	25	Ø 5800
10	35	30	Ø 5600
10	35	35	Ø 5300
10	35	40	Ø 4900
10	35	45	Ø 4500
10	35	50	Ø 4100
12	35	20	Ø 6000
12	35	25	Ø 5800
12	35	30	Ø 5500
12	35	35	Ø 5200
12	35	40	Ø 4800
12	35	45	Ø 4500
12	35	50	Ø 4100