



sundrape®

SUNDRAPE® CLASSIC ROLLOSYSTEME

Ausführung	freihängend oder mit Spanndrahtführung als Pendelsicherung
Rollowellen	stabile Strangpressprofile aus Aluminium mit spezieller Innenprofilierung Typen D 7540, D 7545: Durchmesser 40 mm Typen F 7550, F 7555: Durchmesser 52 mm Typen F 7560, F 7565: Durchmesser 65 mm
Montage	einfache Verschraubung der Metallwinkel wand- oder deckenseitig, vor oder in der Laibung Typen D 7540, F 7550: formschöne Abdeckkappen
Bedienung	Seitenzugbedienung mit Kugelkette aus Kunststoff oder Edelstahl Typen F 7550, F 7560: Antrieb mit Planetengetriebe für leichtere Bedienung
Maximale Abmessungen ...	Typen D 7540, D 7545: Breite 2300, Höhe 3000 mm Typen F 7550, F 7555: Breite 2700, Höhe 3000 mm Typen F 7560, F 7565: Breite 3300, Höhe 4000 mm alle Angaben stoffabhängig
Maximales Behanggewicht .	Typen D 7540, D 7545: 3,0 kg Typen F 7550, F 7555: 4,5 kg Typen F 7560, F 7565: 6,0 kg
Farben	Unterleiste weiß RAL 9016 oder EV1 eloxiert andere Farbtöne auf Anfrage Kunststoffteile weiß

Technische Änderungen vorbehalten - 01.2009 - 999 900

Sundrape GmbH

Im Wiebusch 4-6
D-27607 Langen-Sievern
fon: +49 (0) 4743.894-0
fax: +49 (0) 4743.894-300
Email: info@sundrape.com
www.sundrape.com

Ihr sundrape® Partner:

Für jede Breite das richtige Rollo. sundrape® Rollosysteme

Zunehmend größere Glasdimensionen im modernen Fenster- und Fassadenbau erfordern Sicht- und Sonnenschutzprodukte, die mitwachsen und sich flexibel allen Anforderungen stellen – die neuen sundrape® Classic Rollos D 7540, F 7550 und F 7560 bedienen alle Breitendimensionen zwischen normalen und extremen Abmessungen. Formschöne Abdeckkappen der Rollotypen D 7540 und F 7550 erlauben die ästhetische Integration in jedes Raumambiente. Freihängend oder mit Spanndrahtführung – die neuen sundrape® Rollosysteme überzeugen durch ihre vielseitige Einsetzbarkeit.

Classic



ROLLOSYSTEME

D 7540 F 7550 F 7560

Classic

Classic




F 7560

F 7550


D 7540

Technik


Wenige Bauteile, einfache Handhabung, stabile Rollwellen, modernes Design – das sind die wesentlichen Merkmale der neuen sundrapé® Rolloptypen D 7540, F 7550, F 7560. Alle Komponenten inklusive der Spanndrahtführungen sind beidseitig verwendbar und deshalb besonders flexibel einsetzbar. Die speziell geformten Rollwellen aus Aluminium sind für geringste Durchbiegungen im jeweils vorgesehenen Breitenbereich 2300 mm, 2700 mm und 3300 mm konzipiert. Die Kunststoffteile sind aus verschleißfestem Material gefertigt und weiß eingefärbt.




D 7540, freihängend




D 7545, Spanndraht




F 7550, freihängend



F 7555, Spanndraht



F 7560, freihängend



F 7565, Spanndraht

Bedienung

Die komfortable Bedienung der neuen sundrapé® Rollos mit Kunststoff- oder Edelstahl-Kugelkette wird bei den größeren Rolloptypen der Serie F durch besondere Seitenzugantriebe mit Getriebeübertragung unterstützt.

Die gewünschte Abrollhöhe des Rollobehanges ist selbstverständlich stufenlos und präzise einstellbar.

Montage

Die Montage der neuen sundrapé® Rollos ist denkbar schnell und einfach – die stabilen Montageträger aus weiß pulverbeschichtetem Stahlblech werden wand- oder deckenseitig verschraubt. Langlöcher erlauben die Breiten- und Höhenjustierung. Die Rollwelle wird einfach in die fertig montierten Träger eingehängt.



Montagewinkel aus pulverbeschichtetem Stahlblech



Spanndrahtführung mit beidseitig verwendbaren Bauteilen



Spannelement für mehrere Montagerichtungen

