



Ein sundrape® Rollo
das wahre Größe zeigt
sundrape® Großrollo G 7580



Classic

Große Fenster stellen eine Herausforderung dar. sundrape® Großrollo G 7580, ein Rollo aus der Classic Reihe, bietet bis zu einer Breite von 4000 mm und einer Höhe von 4000 mm die Lösung.

Die manuelle Bedienung wird kraftschonend durch einen Federantrieb und dem Untersetzungsgetriebe zu einer leichten komfortablen Anwendung.



Classic



Montage:	Wand- und Deckenmontage direkt verschraubt
Antriebsart:	Seitenzugantrieb mit Edelstahl-Kugellkette, Untersetzungsgetriebe, Federunterstützung zur Kraftreduzierung
Grenzgröße:	Breite 4000 Höhe 4000 mm, größere Höhen auf Anfrage (stoffabhängig)
Behanggewicht:	bis 12 kg
Rollowelle:	Aluminium 81 mm Durchmesser beidseitig kugelgelagert

Montage

Die Montage ist selbst in dieser Größe ganz einfach – sie erfolgt über einfache Verschraubung der stabilen Montageträger aus verzinktem Stahl, entweder wand- oder deckenseitig. Großzügig ausgelegte Langlöcher ermöglichen eine komfortable Breiten- und Höhenjustierung dieser Montageträger. Das Rollo wird einfach auf den Vierkant des Montageträgers der Bedienseite aufgesteckt und auf der anderen Seite in das Gegenlager eingehängt. Splint einlegen, Verschlusskappe schließen, fertig!

Bedienung

Aber nicht nur die Montage ist einfach. Die Bedienung dieses Riesen ist überzeugend - große Behänge bis zu 16 m² bzw. 12 kg werden dank Federunterstützung und Untersetzungsgetriebe spielend leicht bewegt - und zwar mit der besonders griffigen Kugellkette aus Edelstahl. Hierbei ist natürlich die gewünschte Abrollhöhe des Rollobehanges stufenlos und präzise einstellbar.

Für das sundrape® Rollo Typ G 7580 haben wir aus unserer Rollo-kollektion eine spezielle Auswahl getroffen. Die ausgewählten Qualitäten erlauben Rollohöhen bis 4 m, manchmal auch mehr. Die Abmessungen reichen also von minimal 1000 mm Breite bis hin zu 4000 mm Breite bei leichten Stoffen und 3800 mm bei schweren Stoffen. Die maximale Höhe beträgt 4000 mm.

Details

Die Technik hat es in sich und sie muss es auch haben: die Bedienung eines Rollos mit solchen Ausmaßen wäre ohne Kraftunterstützung kaum mehr möglich. Daher erfolgt die Kugellkettenbedienung über ein kraftreduzierendes Planetengetriebe, das sich verdrehsicher platziert in der Rollowelle befindet. Außerdem gibt eine feinjustierbare Federunterstützung zusätzlich noch „Power“ und garantiert die besonders leichte Bedienung. Die Rollowelle ist beidseitig kugelgelagert und garantiert eine hohe Laufruhe.

