



Easytrack!

Preiswerte Lösung für ganz Schnelle

Auf kurzen Strecken bis 3,5 m bietet der sundrape® Vorhangzug Easytrack 5065 eine besonders schnelle Lösung. Leichte Vorhänge werden mit hoher Geschwindigkeit von einem preiswerten kleinen Elektromotor im Tastbetrieb bewegt. Der Antrieb benötigt keine Abschaltung der Endpositionen und lässt sich auch ohne Strom durch Zug am Vorhang bewegen – eine ideale Alternative besonders für den privaten Wohnbereich oder im Hotelzimmer. Mit dieser komfortablen sundrape® Lösung gelingt die Verbindung von ansprechender Ästhetik ganz leicht im Handumdrehen!

SUNDRAPE® VORHANGZUG 5060

- Montage einfache Montage mit Schnellspannriegel, wandseitig mit verstellbaren Montagewinkeln, variabler Wandabstand möglich
- Antriebsarten Handantrieb/Elektroantrieb 230V/50Hz
- Bedienungsarten Handbedienung mit Kugellkette
Elektroantrieb mit Tast-/ Rastschalter, Gruppensteuerung und Zentralschalter, Funkfernbedienung
- Vorhangschiene Abmessungen 26 x 32 mm, einläufig
- Bauformen gerade oder gebogen mit Mindestradius 350 mm für einteilige, zweiteilige oder mehrteilige Vorhänge
- Farben weiß RAL 9016 oder EV1 natureloxiert
- Grenzgrößen Handantrieb bis 7 m Länge und 20 kg Vorhanggewicht
Elektroantrieb bis 21 m Länge und 90 kg Vorhanggewicht

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 04/2007. Gedruckt in Deutschland. EDV Nr. 599.070

Sundrape GmbH

Im Wiebusch 4-6
D-27607 Langen-Sievern
fon: +49 (0) 4743.894-0
fax: +49 (0) 4743.894-300
Email: info@sundrape.com
www.sundrape.com

Ihr sundrape® Partner:




SUNDRAPE® VORHANGZUG 5060

SUNDRAPÉ® VORHANGZUG


Komfort bedeutet einen möglichst großen Nutzen für den Anwender

Die unterschiedlichen Ausführungen bieten besonders viele Möglichkeiten bei der Vorhanganordnung. Ob einteilig links oder rechts, zweiteilig oder sogar mehrteilig zur Mitte oder nach außen schließend bei gleichlangen Verfahrenswegen -

alles ist möglich und lässt sich der jeweiligen Situation angepasst positionieren. Und das alles natürlich auch gebogen mit einem engen Radius von nur 350 mm.




Handantrieb/Elektroantrieb
einteilig
gerade oder gebogen




Handantrieb/Elektroantrieb
zweiteilig
gerade oder gebogen




Elektroantrieb
zweiteilig mittig
gerade oder gebogen



Elektroantrieb
mehnteilig mittig
gerade oder gebogen



Elektroantrieb
mehnteilig
gerade oder gebogen



Zahnriemen



Überlaufbügel, Edelstahl



Schienenverbinder

Leistungsstark bei Länge und Gewicht

Über die normalen Grenzen von Vorhangzügen hinaus leisten sundrapé® Vorhangzüge deutlich mehr. Vorhänge bis zu 21 m Länge und 90 kg Gewicht werden durch die Elektroantriebe gleichmäßig und geräuscharm bewegt. Vorhangschiene über 7 m Länge werden einfach mittels stabilem Schienenverbinder aus eloxiertem Aluminium verbunden. Auch mit Handantrieb und Kugelkette werden beachtlich große Vorhänge bis zu 7 m Länge und 20 kg Gewicht leicht gezogen.

Den Antrieb besorgt ein sehr flexibler und dehnungsarmer Zahnriemen. Eine spezielle Beschichtung sorgt für besonders verschleißarmes und ruhiges Gleiten um jede Kurve. Den Vorhangtransport übernimmt ein stabiler Überlaufbügel aus rostfreiem Edelstahl, großzügig bemessen für optimale Vorhangüberdeckung. Laufrollen mit Stahlachse tragen und bewegen auch schwere Vorhänge mit Leichtigkeit.



Die richtige Motorleistung sorgt für eine optimale Kraftausnutzung je nach Vorhanggröße. Die Staffelung der geräuscharmen Synchronmotore in 30, 45 oder 65 Watt bietet für jeden Vorhang den optimalen Antrieb. Schnelllaufmotore mit 190 mm pro Sekunde verringern die Verfahrdauer gerade bei langen Strecken erheblich und bieten somit ein besonderes Plus an Komfort.

